


PRODUCT INFORMATIE

- Touch Impulse Technologie, simpele handbeweging activeert het systeem.
- Geïntegreerde vrijloop in de motor, waardoor bij stroomstoring het gordijn handmatig bedienbaar blijft.
- Modulair opgebouwde motor waardoor vele besturingsopties mogelijk zijn, zoals: RF, infrarood, Z-wave, Domotica systemen, etc.
- Motor loopt soepel en fluister stil (15 cm/sec).
- Bij het starten en stoppen heeft de motor een gereguleerde op- en afloopsnelheid.
- Eind- en tussenposities zijn automatisch in te stellen.
- Touch Impuls gevoeligheid is instelbaar in 2 posities.
- Gordijnpakket kan in iedere gewenste positie afgesteld worden.
- Indien gewenst kan de Touch Impuls ook uitgeschakeld worden.
- 24 Volt Power Input, met witte 230 Volt adaptor.
- Motor poelie verbindt motor met FMS rail.
- Alle KS steunen zijn toepasbaar.
- Trekkracht: 1,5 Nm.
- Geluidsniveau Forest Shuttle motor < 40 dB(A)
- Afmetingen: Motor: 70 x 50 x 235 mm
Adaptor: 50 x 110 x 30 mm

SPECIFICATIES

- Gewicht: 303 gram / meter.
- Afmeting: 20 x 20 mm.
- Aluminium extrusie
- Schaal 1:1



BUIGEN

De gemotoriseerde rail kan gebruikt worden in één of twee 90 graden bochten. De rail kan gebogen worden met een radius van 20 cm. Bochten met een grotere radius kunnen gebogen worden met het elektrische buigapparaat. Ook te buigen zijn halfronde cirkels met een grote radius.



TANDEM APPLICATIE

Informatie op aanvraag beschikbaar.

FUNCTIES ONDERZIJDE MOTOR

